

塩カル、潮風による錆を防ぐ透明タイプ防錆処理剤

サビーズ



NET.480ml(エアゾールタイプ) 品番: 780936
第4類第3石油類 340ml 危険等級Ⅲ 梱包単位: 12(24)入

発錆要因の塩カル等と反応して透明な防錆被膜を形成。

サビーズは、錆・腐食の原因となる潮風(塩化ナトリウム)や融雪剤(塩化カルシウム)との置換反応により金属石けん防錆被膜を形成します(防錆効果は6ヶ月～1年間持続)。

塗装面のピンホールからの錆にも効果を発揮します。防錆塗料との併用は効果的です。防錆被膜は乾燥し、色は無色透明ですので、対象物の外観を変える事はありません。

かんたん施工。マスキング・前洗浄不要。乾燥時間30分。

①樹脂・ゴムへの影響は少ないためマスキングは不要です。前洗浄も必要ありませんが、泥や雨雪の汚れがひどい場合は洗浄して水気を除去してください(施工面を完全乾燥させる必要はありません)。

②本品を振って噴射口を施工面に向け、20～30cm話して金属部の表面が湿る程度(垂れ落ちない程度)噴き付けてください。可動部や、加熱部(配管や自動車のマフラー)などにも使用できます(耐熱温度280℃)。

③乾燥時間(被膜定着)は約30分です(20℃晴天時)。悪天候時は1時間以上乾燥させてください。

●自動車のブレーキローターやディスクパッド等に本品が付着すると車輛の制動力に影響する場合がありますため、本品がかからないようご注意ください。万一付いた場合はパーツクリーナー等の石油系洗浄剤で除去して制動力の確認を行ってください。●吸入したり目に入ると害がありますので、使用中は換気の良い場所で作業し、防護マスクや防護眼鏡、また保護手袋を着用してください。●缶を逆さにして使用しないでください。

使用例

潮風・潮水の影響を受ける港湾・船舶関連などに
融雪剤の影響を受ける自動車などに

港湾



船舶



フォークリフト



水産加工

下回り



マフラー

ホイール



■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



<http://www.sumico.co.jp/>

住鋳潤滑剤株式会社

▶本社:163-0575 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル TEL(03)3344-6835

▶支店・営業所 東京(03)3344-6804 大阪(06)6223-7721 名古屋(052)963-2368 仙台(022)217-6515 九州(092)411-7200

▶住鋳潤滑剤貿易(上海)有限公司 200051 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際広場B棟 TEL 86-21-6235-0623

接合部等から漏れ出た微量のオイル・液漏れ検知に。

LEAK TESTER

モレテスター

液漏れ
チェック

品番	容量	梱包単位	主成分	消防法表記
533036	420ml	20	シリカ、イソヘキサン、アルコール他	第4類アルコール類 189ml 危険等級II



LEAK TESTER

モレテスター



タンクや配管等のオイル・液漏れ確認に。

白色被膜を形成するスプレーで、金属等の溶接部や接合部に塗布すれば、表面に漏れ出た微量のオイル等の液体を検知できます。また防錆剤配合で金属製品を腐蝕させることがありません。タンクや配管等から表面に漏れ出た微量のオイルなどの液漏れ確認に最適です。

■ 使用方法

- ①検査物表面のホコリ、油脂、塗料、サビ等の汚れを除去してください。
- ②缶を上下によく振って検査物表面に均一に噴き付けてください。
- ③被膜が乾燥するにいたがい、オイル等の液漏れ箇所が半透明になります(乾燥時間:5~10分)。
- ④被膜は水、溶剤、ウエス等で簡単に除去できます。
- ⑤使用後は目詰まり防止のため、缶を逆さにして空噴きしてください。



■本カタログについてのご注意

●本カタログに記載したデータは代表値であり、保証値ではありません。また製品の性能向上のため、予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

●本カタログ用途の記載は一例であり、ご使用前に貴社の責任において十分に評価され、性能、効果ならびに安全性をご確認ください。また、記載の用途は、いかなる特許をも侵害しないことを

保証するものではありません。

●製品をご使用の際は、製品本体に表示している説明文及び安全データシート(SDS)をよくお読みください。



<http://www.sumico.co.jp/>

住鋳潤滑剤株式会社

▶ 本社:163-0575 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル TEL(03)3344-6835

▶ 支店・営業所 東京(03)3344-6804 大阪(06)6223-7721 名古屋(052)963-2368 仙台(022)217-6515 九州(092)411-7200

▶ 住鋳潤滑剤貿易(上海)有限公司 200051 上海市長寧区仙霞路317号 遠東国際広場B棟 TEL 86-21-6235-0623